

Spannungseinsatzbereich, Baureihe ILI**Range of operating voltage, type ILI****Intervalle de mises sous tension, version ILI****Rango de ajuste de tensión, variante de serie ILI****Campo di applicazione della tensione, serie ILI**

Gleichstrommotor 24V DC

Direct current motor 24V DC

Moteur à courant continu 24V DC

Motor de corriente continua 24V DC

Motore a corrente continua 24V DC

Bg Frame size	HA mod.	Lüfterdurchmesser Blower diameter	Diamètre des ventilateurs Diametro del ventilatore Diametro del ventilatore	Spannungsbereich Range of voltage	Plage de tension Rango de tensiones	Campo di tensione	Max. zulässiger Strom Max. permissible current	Courant max. admissible	Corriente máxima permitida	Corrente massima consentita	max. Leistungsaufnahme max. power input	max. puissance absorbée	Consumo máxima de energía	Potenza massima assorbita
		(mm)		(V)				(A)				(W)		
63		118		24			0,30				7,20			
71		132		24			0,44				10,50			
80		150		24			0,52				12,50			
90		169		24			0,79				19,00			
100		187		24			1,15				27,60			
112		210		24			1,62				38,80			

mit b-seitigem Referenzlagerschild /with bearing shield of reference on side b /avec de référence flasque latérale b / placa de referencia en el lado b /con targhetta cuscinetti di riferimento lato b